

# POLYJET™ WASSERSTRAHLANLAGEN VON "STRATASYS"

zum manuellen Entstützen der  
Stützmaterialien SUP705 und SUP706B  
mittels Wasserdruck



**DESKTOP WATERJET**



**OBJET WATERJET**



**BALCO WATERJET**

<b>Aufstellgröße (BHT)</b>	580 x 750 x 700 mm	580 x 1550 x 700 mm	700 x 1920 x 840 mm
<b>Arbeitsraum (BHT)</b>	300 x 250 x 200 mm	300 x 250 x 200 mm	500 x 400 x 200 mm
<b>Arbeitshöhe</b>	1130 mm (mit Untergestell)	1130-1200 mm (mit Tischgestell)	ca. 1100 mm
<b>Gewicht</b>	18 kg (+ 9 kg Pumpe) Abmessungen Pumpe (BHT): 295 x 556 x 240 mm	30 kg (+ 9 kg Pumpe) Abmessungen Pumpe (BHT): 295 x 556 x 240 mm	ca. 95 kg
<b>Besonderheiten</b>	-	Innenbeleuchtung / Scheibenwischer	Innenbeleuchtung / Scheibenwischer
<b>Wasseranschluss</b>	DN40 (1 ½"), min. 1,5 bar Druck, 10 l/min., max. 40 °C	DN40 (1 ½"), min. 1,5 bar Druck, 10 l/min., max. 40 °C	DN40 (1 ½"), min. 1,5 bar Druck, 10 l/min., max. 40 °C
<b>Abwasseranschluss</b>	DN40 (1 ½")	DN40 (1 ½")	DN40 (1 ½")
<b>Pumpenleistung</b>	2800 U/min., 10l/min.	2800 U/min., 10l/min.	2800 U/min., 10l/min.
<b>Elektrische Anschlusswerte</b>	230 V, 50 Hz, 2,3 kW	230 V, 50 Hz, 2,3 kW	230 V, 50 Hz, 3,4 kW
<b>Umgebungstemperatur</b>	18-25 °C	18-25 °C	18-25 °C
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	30-70 % (nicht kondensierend)	30-70 % (nicht kondensierend)	30-70 % (nicht kondensierend)
<b>Besondere Voraussetzungen</b>	-	-	-
<b>Zertifizierungen</b>	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC
<b>Für folgende PolyJet™-3D-Drucker empfohlen</b>	Desktop / 260 Modelle / Stratasys J5 und J55 / Stratasys J826	Desktop / 260 / 350 / 500 Modelle / Stratasys J55 / Stratasys J826	350 / 500 Modelle / Stratasys J8xx Serie



alphacam GmbH  
Erlenwiesen 16  
D-73614 Schorndorf  
Tel.: +49 (0) 71 81 92 22 - 0  
info@alphacam.de

alphacam austria GmbH  
Handelskai 92, Gate1 / 2. OG / Top A  
A-1200 Wien  
Tel.: +43 (0) 1 36 19 600 - 0  
info@alphacam.at

alphacam swiss GmbH  
Zürcherstrasse 14  
CH-8400 Winterthur  
Tel.: +41 (0) 52 - 262 07 - 50  
info@alphacam.ch



alphacam.de  
.at  
.ch