

POLYJET™-EDELSTAHL WASSERSTRAHLANLAGEN VON "KRUMM-TEC"

zum manuellen Entstützen der
Stützmaterialien SUP705 und SUP706B
mittels Wasserdruck



WATERJET M



WATERJET L



WATERJET XL



WATERJET XXL

Aufstellgröße (BHT)	775 x 1500 x 605mm	760 x 1700 x 700 mm	1016 x 1950 x 854 mm	2050 x 2020-2100 x 2040 mm
Arbeitsraum (BHT)	300 x 250 x 300 mm	680 x 350 x 598 mm	910 x 810 x 650 mm	1800 x 1200 x 1500 mm
Max. Belastung	40 kg	40 kg	50 kg	1000 kg
Arbeitshöhe	900-1050 mm (höhenverstellbar)	1050 mm	1050 mm	1000 mm
Gewicht	ca. 120 kg	ca. 140 kg	ca. 270 kg	ca. 680 kg
Besonderheiten	Innenbeleuchtung / Scheibenwischer	Innenbeleuchtung / Scheibenwischer	Innenbeleuchtung / Scheibenwischer	Innenbeleuchtung / Scheibenwischer
Wasseranschluss	DN15 (½"), min. 2 bar Druck, 10 l/min., max. 30 °C, Filter vorgeschaltet	DN15 (½"), min. 2 bar Druck, 10 l/min., max. 30 °C, Filter vorgeschaltet	DN15 (½"), min. 2 bar Druck, 10 l/min., max. 30 °C, Filter vorgeschaltet	DN15 (½"), min. 2 bar Druck, 10 l/min., max. 30 °C, Filter vorgeschaltet
Abwasseranschluss	DN50 (2")	DN50 (2")	DN50 (2")	DN50 (2")
Pumpenleistung	30-80 bar, 1400 U/min., 9l/min.	30-80 bar, 1400 U/min., 9l/min.	30-80 bar, 1400 U/min., 9l/min.	10-80 bar, 1400 U/min., 9 l/min.
Elektrische Anschlusswerte	230 V, 50 Hz, 1,1 kW	230 V, 50 Hz, 1,1 kW	230 V, 50 Hz, 1,5 kW	230 V, 50 Hz, 1kW
Umgebungstemperatur	18-25 °C	18-25 °C	18-25 °C	18-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	30-70 % (nicht kondensierend)			
Besondere Voraussetzungen	-	-	optional ½", 0,5-10 bar Druckluft	Luftabsaugung (890m³/h); optional ½", 0,5-10 bar Druckluft
Zertifizierungen	CE konform	CE konform	CE konform	CE konform



alphacam GmbH
Erlenwiesen 16
D-73614 Schorndorf
Tel.: +49 (0) 71 81 92 22 - 0
info@alphacam.de

alphacam austria GmbH
Handelskai 92, Gate1 / 2. OG / Top A
A-1200 Wien
Tel.: +43 (0) 1 36 19 600 - 0
info@alphacam.at

alphacam swiss GmbH
Zürcherstrasse 14
CH-8400 Winterthur
Tel.: +41 (0) 52 - 262 07 - 50
info@alphacam.ch



alphacam.de
.at
.ch